

FIJADORES

FIJADOR BAJA RESISTENCIA PÚRPURA

Fijador de roscas resistencia baja, diseñado para tornillería de menos de 6 mm. (1/4") que requieran ajustes ocasionales. Removible fácilmente con una herramienta de mano para un fácil desensamble. Especificación Mil (S-46163*) Tipo II, Grado N.

Aplicaciones sugeridas: Fijar, ajustar tornillería, tornillos de calibración, medidores y calibradores.

P/N	Presentación	Caja
24024	Tubo de 6 ml.	6
22250	Botella de 50 ml.	6



FIJADOR RESISTENCIA MEDIA AZUL

Fijador de uso general, resistencia media. Ideal para todas las aplicaciones de tuercas y tornillos de 6 mm. a 25 mm. (1/4" a 1"). Elimina la necesidad de tener inventarios de tuercas y seguros de arandela costosos. Fija y sella, previniendo que las partes de aflojen debido a la vibración. Protege las rocas de la corrosión. Removible con una herramienta de mano. Especificación Mil (S-46163*) Tipo II, Grado N.

Aplicaciones sugeridas: Herramientas mecánicas, presas, bombas, compresores, pernos de soporte, cajas de engranes.

P/N	Presentación	Caja
24210	Botella de 10 ml	6
24250	Botella de 50 ml.	6



FIJADOR RESISTENCIA PERMANENTE ROJO

Un producto de resistencia alta y permanente para ser aplicado en tornillería de 10 mm. a 25 mm. (3/8" a 1") antes de ser ensamblados. Diseñado para asegurar partes que deben soportar impactos fuertes, vibración o condiciones químicas o ambientales extremas. Se requiere una herramienta manual y calentamiento localizado par separar las partes. Especificación Mil (S-46163A) Tipo I, Grado K.

Aplicaciones sugeridas: Tornillos de equipo pesado, tornillos de suspensión, tornillos de engranes, ensambles de equipo de ferrocarriles, equipo de construcción, pernos de mango de transmisión.

P/N	Presentación	Caja
19962	Tubo 6 ml.	12



FIJADOR RESISTENCIA ALTA ROJO

Un fijador de resistencia alta para aplicaciones de uso rudo. Especialmente diseñado para sujetar birlos permanentes. Fija contra aflojamiento por vibración. Requiere un esfuerzo extra o de herramientas especiales para removerlo. Especificación Mil (S-46163A) Tipo I, Grado K.

Aplicaciones sugeridas: Soportes de chasis, birlos de presión hidráulicos, pernos de chasis.

P/N	Presentación	Caja
27150	Botella de 50 ml.	6



SELLADORES DE ROSCA

SELLADOR DE ROSCAS MÁXIMA TEMPERATURA

Sellador de alto desempeño, resistente a los solventes, que fija y sella metal, cuerdas cónicas y conexiones. Especialmente formulado para aluminio, acero inoxidable, metal galvanizado y otros metales inertes. Rango de temperatura: -54° C a 204° C (-65° F y 400° F).

Aplicaciones sugeridas: Conexiones y roscas de tubo cónicas de aluminio, acero inoxidable y cualquier otro metal.

P/N	Presentación	Caja
56750	Tubo 50 ml.	6



SELLADOR DE ROSCAS DE ALTA TEMPERATURA

Fija y sella conexiones roscadas. Resiste goteo, aflojamiento por vibración, humedad, fluidos hidráulicos y combustibles diesel. Lubrica roscas para un fácil ensamble y desensamble. No se deshila ni se desgasta como la cinta de teflón. Las partes pueden ser reposicionadas después de 4 horas de la aplicación.

Aplicaciones sugeridas: Unidades de mando de presión de aceite y sensores, líneas de aceites y anticongelante, conexiones de combustible.

P/N	Presentación	Caja
59214	Tubo 6ml	12



COMPUESTO RETENEDORES

COMPUESTO RETENEDOR PARA EL MONTAJE DE RODAMIENTOS POR INTERFERENCIA

Adhesivo anaeróbico de baja viscosidad y curado rápido que incrementa la fuerza de ensambles de ajuste con presión o ensambles por deslizamiento de hasta .005" de diámetro. Previenen desgaste y corrosión. Aumentan hasta 3,000 PSI el poder de sujeción.

Aplicaciones sugeridas: Retiene chavetas y cuñas – elimina contragolpe en ensambles desgastados. Retiene los bujes y mangas en los alojamientos y en las aspas. Asegura los ensambles a presión.

P/N	Presentación	Caja
60950	Botella 50 ml.	6



COMPUESTO RETENEDOR PARA PIEZAS DESGASTADAS

Gel cremoso que no se escurre y que puede ser aplicado sobre las partes cilíndricas para rellenar las imperfecciones de la superficie y repara áreas gastadas. No contiene metal, pero una vez ensamblado endurece y a menudo duplica la fuerza de un ajuste de presión. Usado para salvar partes metálicas usadas o mantener la maquinaria en uso, mientras llegan las refacciones nuevas. El producto que permanece fuera de la unión no se seca, permitiendo que se limpie fácilmente. Úsese a 149°C (300°F). Puede unir ensambles cilíndricos, particularmente en holguras de cerca de 0.50 mm.

Aplicaciones sugeridas: Retiene aspas, flechas y cajas desgastadas, reparación de cuñeros gastados, repara tornillos flojos a presión, reconstruye acoplamientos dañados, forma calzas en el lugar.

P/N	Presentación	Caja
24024	Botella de 50 mm.	6



SELLADORES

SELLADOR FORM-A-GASKET #1

Sellador / revestidor / recubrimiento confiable en forma de pasta. Form-A-Gasket #1 fija rápidamente para hacer un sellado duro par ensambles rígidos y permanente. Usado a 240°C (400°F). Resistente a la gasolina y otro solventes. Cumple la especificación MIL-S-45180 D.

Aplicaciones sugeridas: Recubre juntas precortadas para incrementar su sellado y mantenerla en su lugar. Ideal para calentadores y conexiones de tuberías.

P/N	Presentación	Caja
1-A	Tubo 43 g.	40
1-B	Tubo 3 oz.	12
1-C	Tubo 11 oz.	36



COMPUESTO SELLADOR SHELLAC CABEZA DE INDIO

La fórmula original de calidad. Sellador económico, rígido. Sella todas las juntas de materiales comunes en aplicaciones a baja temperatura y baja presión. Rango de temperatura -54°C a 177°C (-65° F a 350°F), resiste combustibles, agua, diesel, lubricantes, vapor y la presión normal de un motor de combustión interna.

Aplicaciones sugeridas: Hecho especialmente para el sellado de juntas automotrices.

P/N	Presentación	Caja
5-J	Bote 59 ml.	48

REMOVEDOR DE JUNTAS

Remueve juntas de cualquier tipo de ensamble de 10 a 12 minutos. Prepara partes de metal para hacer una nueva junta y ensamblarla. Reduce el raspado y lijado de residuos en juntas. Previene el daño a bridas.

Aplicaciones sugeridas: Remueve residuos en juntas y selladores, adhesivo deteriorado, aceite seco, grasa y pintura.

P/N	Presentación	Caja
80646	Aerosol 12 oz.	12



ADHESIVOS

SUPER GLUE

Esta formulación fue especialmente diseñada para uniones más rápidas (fija en menos de 30 seg.) y duraderas. Se aplican fácilmente y trabajan en materiales no porosos. Rango de temperatura -54° C a 82° C (-65°F a 180°F).

Aplicaciones sugeridas: Metal, plásticos, hule, vinyl, papel, madera, textiles y corcho.



P/N	Presentación	Caja
49550	Botella 1 oz.	20
81737	Tubo 2 g.	6

SELLADORES/SILICONES

FORMA JUNTAS ULTRA BLACK

Fórmula de curado rápido. No daña sensores, baja olor, no corrosivo. Llena de holgaduras de hasta 0.25" cuando está totalmente curado. Cumple con el desempeño especificado por las juntas de silicón de Equipo Original. Retiene una alta flexibilidad, propiedades de resistencia al aceite a través del uso de un sistema de adhesión patentado. Rango de temperatura: -54°C a 343°C (-65°F a 650°F) intermitentes; resiste fluidos de autos y taller y vibración. Cumple con garantías extendidas.

Aplicaciones sugeridas: Cajas de bombas, herramientas mecánicas, compresores, cajas de engranes, cubiertas de válvulas, tapas de aceite, tapas de transmisión.

P/N	Presentación	Caja
588BR	Tubo 3.35 oz.	12



FORMA JUNTAS ULTRA GREY

Diseñado para aplicaciones de torque alto cuando se requiere una junta RTV única. Llena holguras de hasta 0.25" cuando está totalmente curado. Excede los requerimientos de desempeño de los fabricantes. Bajo olor, no corrosivo. Sobresaliente resistencia al aceite y al anticongelante. Rango de temperatura: -54°C a 343°C (-65°F a 650°F) intermitentes, resiste fluidos de auto y taller, así como la vibración.

P/N	Presentación	Caja
82194	Tubo 3.5 oz.	12

FORMA JUNTAS DE SILICÓN AZUL RTV

Formador de juntas confiables, no se encoge, no se cuartea y no migra. No daña los sensores de oxígeno del carburador. Al curar forma un sello de hule fuerte y flexible que previene el goteo y resistente al agua, aceite y otros fluidos del taller. Recubre las juntas pre-cortadas para incrementar su confiabilidad. Rango de temperatura -54°C a 260°C (-65°F a 500°F) intermitentes. Baja volatilidad. Llena holguras de hasta .25" cuando está totalmente curado.

Aplicaciones sugeridas: Ideal para uso en interiores y partes de motor. Forma de juntas automotrices de cualquier tamaño y configuración. Recomendado especialmente par bombas de agua y termostatos.

P/N	Presentación	Caja
6BR	Tubo 3 oz.	12



SILICONES USO GENERAL

Disponibles en color transparente y negro. Proporciona un fuerte sello flexible, resistente al aceite, intemperie y al agua. Pueden ser pintados con pintura látex y tienen excelentes propiedad de adhesión. Son ideales para pegar a vidrio, madera, aluminio, plástico, hule, cerámica, barniz y superficies pintadas. No son tóxicos, inflamables y no se agrietan o encogen.

Aplicaciones sugeridas: Sellan estructuras de metal, ventanas, puertas, umbrales, entablados, oficinas, aire acondicionado, grietas, toldos, tragaluces, duchas, tubos, remolques.



P/N	Presentación	Caja
6CC	Tubo 11 oz.	12
16BR	Tubo 3 oz.	12

SELLADORES/SILICONES

FORMA JUNTAS DE SILICÓN ROJO RTV PARA ALTAS TEMPERATURAS 26 BR

Formulado para aplicaciones en alta temperatura o uso pesado. Reemplaza casi cualquier junta pre-cortada y hace juntas confiables "en el lugar" que resisten agrietamiento, encogimiento o migración causados por ciclos térmicos. Recubre juntas pre-cortadas para incrementar la confiabilidad. Rango de temperatura: -54°C a 343°C (-65°F a 650°F) intermitentes; resiste fluidos del auto y del taller. Primera generación de formas juntas. Llena holguras de 0.25" cuando está totalmente curado.

Aplicaciones sugeridas: Sella paneles, puertas de hornos y tubos de chimeneas en aplicaciones de alta temperatura.

P/N	Presentación	Caja
26BR	Tubo 3 oz.	12



FORMA JUNTAS DE SILICÓN RTV ULTRA COOPER

Silicón Premium que puede soportar ambientes de operación de 371°C (700°F) intermitentes. Llena holguras de .25" cuando está totalmente curado. Adhesión superior. Es tres veces más resistente al aceite que los silicones convencionales; ocho veces más flexible que las juntas pre-cortadas.

Aplicaciones sugeridas: Bombas, compresores, múltiple de admisión, cubiertas de válvulas, tapas de aceite, cajas de termostato, cajas de engranes.

P/N	Presentación	Caja
81878	Tubo 3 oz.	12



ADHESIVO SELLADOR DE SILICÓN NEGRO

Sellador de uso general, negro RTV para interiores o exteriores. Sella, pega, repara, arregla y asegura vidrio, metal, plásticos, textiles, vinyl, partes expuestas a la intemperie y cubiertas de vinyl. Puede ser aplicado en superficies verticales u horizontales. A prueba de agua y flexible. Rango de temperatura: -62°C a 232°C (-80°F a 450°F); resiste aceite, agua, intemperie, vibración, grasa. No se puede pintar.

Aplicaciones sugeridas: Úsese en donde se requiera resistencia extrema a ciclos térmicos, ozono y luz UV.

P/N	Presentación	Caja
22072	Tubo 0.5 oz.	6



ADHESIVO SELLADOR DE SILICÓN TRANSPARENTE RTV

Sellador de uso general, transparente RTV para interiores o exteriores. Sella, pega, repara, arregla y asegura vidrio, metal, plástico, textiles, vinyl, partes expuestas a la intemperie y cubiertas de vinyl. Puede ser aplicado en superficies verticales u horizontales. A prueba de agua y flexible. Rango de temperatura: -62°C a 232°C (-80°F a 450°F); resiste aceite, agua, intemperie, vibración, grasa. No se puede pintar.

Aplicaciones sugeridas: Úsese en donde se requiera resistencia extrema a ciclos térmicos, ozono y luz UV, así como para formar juntas de motores.

P/N	Presentación	Caja
66BR	Tubo 3 oz.	12



PRODUCTOS QUÍMICOS PERMATEX

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PROTECTOR Y SELLADOR DE BATERÍAS

Detiene la corrosión en terminales e incrementa la vida de la batería. Rocíelo en las terminales de las baterías dentro o fuera de almacenaje.

Aplicaciones Sugeridas: Baterías industriales, marinas, automotrices, de maquinaria agrícola y de motocicletas.



P/N	Presentación	Caja
SA-9	Aerosol 5 oz.	12



LIMPIADOR DE BATERÍAS

Rocíelo y lave la corrosión. Trabaja en solo 3 minutos.

Aplicaciones sugeridas: Baterías industriales, marinas, automotrices, de maquinaria agrícola y de motocicletas.

P/N	Presentación	Caja
80396	Aerosol 5.75 oz.	12

ESMERIL PARA ASENTAR VÁLVULAS

Ayuda a las operaciones de pulido y en el asiento de válvulas, a remover rebabas, defectos en la superficie, carbón, goma y corrosión. Puede ser usado para limpiar y pulir cromo. Se mezcla con agua para formar una pasta fácil de usar.

Aplicaciones sugeridas: Asentar válvulas, afilar cuchillas.

P/N	Presentación	Caja
34A	1.5 oz.	12
34B	3 oz.	12



LUBRICANTES



GRASA BLANCA DE LITIO

Pasta lubricante blanca de uso general para aplicaciones metal a metal y metal a plástico. Proporciona protección contra la corrosión. No contiene fluorocarburos. Soporta humedad y alta temperatura.

Aplicaciones sugeridas: Lubricación de uso general y protección contra la corrosión para uso en bisagras, aldabas, cables, camiones, engranes, descubiertos y cadenas, transportadores corredizos, barandales, baleros, levas, pistones, maquinaria, herramienta y equipo.

P/N	Presentación	Caja
81981	Aerosol 10.75 oz.	12

PRODUCTOS QUÍMICOS PERMATEX

LUBRICANTES

LUBRICANTES SINTÉTICOS CON TEFLÓN DE USO GENERAL ULTRA SLICK

Lubrica 4 veces más que las grasas ordinarias base petróleo, esta grasa NLGI #2 soporta temperaturas de -42° F a 350° F, 232°C (450°F) intermitentes. Contiene teflón para añadir protección contra la fricción y el uso. No es inflamable en forma de grasa. No contiene fluorocarburos. Producto completamente translúcido que no mancha el equipo o textiles. Empacado convenientemente para cualquier tamaño de trabajo. La formulación en aerosol permite que la grasa penetre en áreas y conexiones de difícil acceso. Su fórmula de viscosidad cambiante permite rociarla como un líquido y que se fije como una grasa sólida.

Aplicaciones sugeridas: Uniones de acoplamiento de la dirección, manijas de puertas, aldabas, rodajas, rodamientos, baleros, bisagras de puertas y ventanas, transportadores/hornos, cadenas, tuercas y tornillos, molinetes, bombas, cerraduras, cables, poleas, tornos, abrazaderas, herramientas de poder y de mano, grilletes, cajas de engranes, motores fuera de borda, sierras de banco, partes pequeñas móviles, rieles para abrir puertas, ensambles de aldabas, otras partes móviles.



P/N	Presentación	Caja
81943	Aerosol 11 oz.	6
81946	Tubo 3 oz.	12

LUBRICANTE DE CADENAS

Limpia, lubrica, protege y extiende la vida de todos los tipos de cadenas deslizantes, engranes y cables que operan bajo condiciones descubiertas. Su acción espumosa de fácil aplicación, asegura una aplicación efectiva. Repele tierra, arena y polvo. Mínimo desperdicio. No contiene fluorocarburos.

Aplicaciones sugeridas: Equipo manejado por cadena, incluyendo cadenas, broches, rodillas y áreas de bujes; engranajes, engranes descubiertos, cuerdas de alambre, poleas, polipastos, grúas, transportadores, montacargas, elevadores, mecanismos superiores de puertas, equipo para minas, construcción manejo de tierra y materiales.



P/N	Presentación	Caja
80075	Aerosol 5 oz.	12

PENETRANTE FORCE 109

Penetrante para uso general con rápida absorción, lubricación y secado. Libera y protege las partes.

Aplicaciones sugeridas: Miles de aplicaciones para el hogar, haciendas, autos y tiendas.

P/N	Presentación	Caja
80068	Aerosol 12 oz.	



LIMPIADORES

LIMPIADOR NO COLORADO DE FRENOS Y PARTES

Penetra, disuelve y remueve mugre y aceite de los sistemas de frenos y partes metálicas. Seguro para el aluminio. No deja contaminantes atrayentes de residuos o solventes clorados que se escurran.

Aplicaciones sugeridas: Limpia revestimientos y zapatas de frenos, tambores, cilindros, calibradores, almohadillas, discos, resortes, uniones C.V., maquinaria herramienta, equipo agrícola; limpieza en general de partes metálicas.



P/N	Presentación	Caja
82220	Aerosol 14.5 oz.	12
82606	Aerosol 19oz.	12

LIMPIADORES

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS

Ideal para remover grasa, aceite y otros contaminantes de superficies de partes sensibles eléctricas y electrónicas para prevenir fallas en contactos. Este limpiador no inflamable, no conductivo y no corrosivo, seca en segundos sin requerir de enjuagarse. No contiene fluorocarburos o compuestos que dañen la capa de ozono Clase I y es seguro en todas las superficies de metal y en muchos plásticos.

Aplicaciones sugeridas: Interruptores, contactos, relevadores, motores, teclados de computadora, conectores, cabezas de cintas, escalas, sensores, paneles de control.

P/N	Presentación	Caja
24378	Aerosol 15 oz.	12



LIMPIADOR DE CARBURADORES

Este super aerosol corta y remueve grasa, goma y barniz. Certificado por los fabricantes OEM. No daña los sensores de oxígeno. Mejora el desempeño.

Aplicaciones sugeridas: Ahogadores manuales y automáticos, placas deflectoras y partes del carburador.

P/N	Presentación	Caja
80079	16 oz.	12



LIMPIADOR DE MANOS

LIMPIADOR DE MANOS FAST ORANGE CON PIEDRA PÓMEZ

Limpiador de manos grado industrial, biodegradable, sin necesidad de agua y libre de solventes base petróleo. No contiene químicos irritantes, aceites minerales o amoníaco que puedan causar cortaduras dolorosas o abrasiones. Mientras que el poder de los cítricos naturales puros y de olor fresco limpian, el aloe, la lanolina, la glicerina y la jojoba acondicionan y protegen su piel. Fast Orange limpia gentil y profundamente la mugre y la grasa más difícil.

Aplicaciones sugeridas: Resinas, aceites, grasa, brea, mugre, tierra, tinta de imprenta, epóxicos, pintura, cemento para plásticos, juntas, carbón, cemento para azulejos.

P/N	Presentación	Caja
23507	Tubo 3 oz.	24
25108	Botella 7.5 oz.	12



BARRA DE JABÓN PARA MANOS FAST ORANGE

La barra de jabón Fast Orange con piedra pómez es una nueva manera de limpiar diariamente la mugre de las manos. La barra de jabón de 5.75 oz. contiene piedra pómez para limpiar profundamente y dejando sus manos con una sensación de suavidad. Satisface totalmente las necesidades de los usuarios industriales.

Aplicaciones sugeridas: Resinas, aceites, grasas, brea, mugre, tierra, tinta de imprenta, epóxicos, pinturas cemento para plásticos, juntas, carbón, cemento para azulejos.



P/N	Presentación	Caja
22575	Barras exhibidor de cartón	36